

**TRACTOARE HATTAT SERIA "B"**

MODEL	B3055		B3065		B3080
Motor	Perkins		Perkins		Perkins
Serie motor	1103D-33TA		1103D-33TA		1103D-33TA
Nivelul emisiilor	Stage 0		Stage 0		Stage 0
Puterea motorului [kW/CP/tur]	44/60/2200		50/68/2200		55.9/76/2200
Cuplu motor [Nm/tur]	251/1400		280/1400		310/1400
Capacitate cilindrică [cm <sup>3</sup> ] / nr. de cilindre	3300/3		3300/3		3300/3
Diametrul cilindrului / cursa [mm]	105 / 127		105 / 127		105 / 127
Tip filtru de aer	uscat cu indicator de avertizare		uscat cu indicator de avertizare		uscat cu indicator de avertizare
Tip aspirație	Turbo și intercooler		Turbo și intercooler		Turbo și intercooler
Rezervor de combustibil [lt]	74		74		74
Transmisie					
Cuția de viteze	12F+12R sincro shuttle		12F+12R sincro shuttle		12F+12R sincro shuttle
Ambreiaj	dublu disc tip uscat		dublu disc tip uscat		dublu disc tip uscat
Blocare diferențial și puntea față	2WD	4WD	2WD	4WD	
Actionare blocare diferențial	Mecanica		Mecanica	Electro-hidraulica	Electro-hidraulica
Actionare puntea față	-	Mecanica	-	Electro-hidraulica	Electro-hidraulica
APP					
Tip APP	Independent	Independent	Independent	Independent	Independent
Turatiile APP - motor	540-1890 / 1000-2074		540-1890 / 1000-2074		540-1890 / 1000-2074
Turatiile APP - motor [optional]	540-1890 / 540E-1594		540-1890 / 540E-1594		540-1890 / 540E-1594
APP reversibil	-	-	-	-	-
Frână					
Frână	hidraulica cu multi discuri		hidraulica cu multi discuri		hidraulica cu multi discuri
Frână de parcare	mecanică cu acționare manuală		mecanică cu acționare manuală		mecanică cu acționare manuală
Activarea puntei fata prin frână	-	Standard	-	Standard	Standard
Frână pneumatică a remorcii	Optional		Optional		Optional
Frână hidraulică a remorcii	Optional		Optional		Optional
Sistem hidraulic si sistem de suspendare					
Capacitatea pompei / presiunea pompei [(lt/min)/bar]	45 / 195		45 / 195		45 / 195
Funcții	autocontrol s/s		autocontrol s/s		autocontrol s/s
Ieșiri hidraulice [ieșire/supape]	4/2		4/2		4/2
Capacitatea sistemului de suspendare [kg]	2200		3000		3000
Dimensiuni și greutate	2WD	4WD	2WD	4WD	
Greutate fără balast [kg]	2520	2780	2520	2780	2820
Greutate balast frontal [kg]	132 (6x22)	132 (6x22)	176 (8x22)	176 (8x22)	176 (8x22)
Greutate balast spate [kg]	90/60 (2x45/2x30)	90/60 (2x45/2x30)	90/120 (2x45/4x30)	90/120 (2x45/4x30)	90/120 (2x45/4x30)
Lungime totală cu balast frontal [mm]	4120	4050	4120	4050	4050
Ampatament [mm]	2100	2030	2100	2030	2030
Setările ecartamentului rotii fata [mm]	1210-1470	1210-1470	1210-1470	1210-1470	1210-1470
Setări ecartament roată spate [mm]	1140-1710	1140-1710	1140-1710	1140-1710	1140-1710
Latime totala [mm]	1940-2100	1940-2100	1940-2100	1940-2100	1940-2100
Înălțimea totală [mm]	2430	2430	2430	2430	2430
Garda la sol [mm]	268	280	268	280	280
Cauciucuri					
Optiunea 1 [fată]	6.00-16	280/70/R16	6.00-16	280/70/R16	280/70/R16
Optiunea 1 [spate]	13.6/12-24	380/70/R24	380/70/R24	380/70/R24	380/70/R24
Optiunea 2 [fată]	6.50-16	280/70/R18	6.50-16	280/70/R18	280/70/R18
Optiunea 2 [spate]	340/85/R28	380/85/R24	340/85/R28	380/85/R24	380/85/R24
Optiunea 3 [fată]	-	280/70/R18	-	280/70/R18	280/70/R18
Optiunea 3 [spate]	-	340/85/R28	-	340/85/R28	340/85/R28
Cabină					
Complectarea	cu AC si scaun	cu AC si scaun	cu AC si scaun suplimentar	cu AC si scaun suplimentar	cu AC si scaun suplimentar