

TRACTOARE HATTAT SERIA "T"

MODEL	T4090	T4100	T4110
Motor	Perkins	Perkins	Perkins
Serie motor	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Nivelul emisiilor	Stage 0	Stage 0	Stage 0
Puterea motorului [kW/CP/tur]	68/92/2200	74.9/102/2200	81/110/2200
Cuplu motor [Nm/tur]	393/1400	416/1400	416/1400
Capacitate cilindrică [cm ³] / nr. de cilindre	4400/4	4400/4	4400/4
Diametrul cilindrului / cursa [mm]	105 / 127	105 / 127	105 / 127
Tip filtru de aer	uscat cu indicator de avertizare	uscat cu indicator de avertizare	uscat cu indicator de avertizare
Tip aspiratie	Turbo si intercooler	Turbo si intercooler	Turbo si intercooler
Rezervor de combustibil [lt]	125	125	125
Transmisie			
Cutie de viteze	24F+24R sincro shuttle	24F+24R sincro shuttle	24F+24R sincro shuttle
Ambreiaj	dublu disc tip uscat	dublu disc tip uscat	dublu disc tip uscat
Blocare diferentia! si puntea fa!a			
Actionare blocare diferentia!	Electro-hidraulica	Electro-hidraulica	Electro-hidraulica
Actionare puntea fa!	Electro-hidraulica	Electro-hidraulica	Electro-hidraulica
APP			
Tip APP	Independent	Independent	Independent
Turatiile APP - motor	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074
Turatiile APP - motor [optional]	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
Hi-Shift PTO	Standard	Standard	Standard
APP reversibil	Optional	Optional	Optional
Fr!n!a			
Fr!n!a	hidraulica cu multi discuri	hidraulica cu multi discuri	hidraulica cu multi discuri
Fr!n!a de parcare	mecanica cu actionare manuala	mecanica cu actionare manuala	mecanica cu actionare manuala
Activarea puntei fata prin fr!n!a	Standard	Standard	Standard
Fr!n!a pneumatica a remorcii	Optional	Optional	Optional
Fr!n!a hidraulica a remorcii	Optional	Optional	Optional
Sistem hidraulic si sistem de suspendare			
Capacitatea pompei / presiunea pompei [(lt/min)/bar]	56 / 165	56 / 165	56 / 165
Functii	autocontrol s/s	autocontrol s/s	autocontrol s/s
Iesiri hidraulice [iesire/supape]	8/4	8/4	8/4
Capacitatea sistemului de suspendare [kg]	4500	4500	4500
Dimensiuni si greutate!			
Greutate fara balast [kg]	3920	3980	4040
Greutate balast frontal [kg]	400 (10x40)	400 (10x40)	560 (14x40)
Greutate balast spate [kg]	140/160 (2x70/2x80)	140/160 (2x70/2x80)	140/160 (2x70/2x80)
Lungime totala cu balast frontal [mm]	4600	4600	4600
Ampatament [mm]	2390	2390	2390
Setarile ecartamentului rotii fata [mm]	1460-1730	1460-1730	1460-1730
Setari ecartament roata spate [mm]	1415-1710	1415-1710	1415-1710
Latime totala [mm]	2270-2400	2270-2400	2270-2400
Inaltimea totala [mm]	2805	2805	2805
Garda la sol [mm]	505	505	505
Cauciucuri			
Optiunea 1 [fata]	340/85R24	340/85R24	340/85R24
Optiunea 1 [spate]	420/85R34	420/85R34	420/85R34
Optiunea 2 [fata]	320/85R28	380/70/R24	380/70/R24
Optiunea 2 [spate]	380/85R38	480/70/R34	480/70/R34
Optiunea 3 [fata]	-	320/85/R28	320/85/R28
Optiunea 3 [spate]	-	380/85/R38	380/85/R38
Optiunea 4 [fata]	-	-	340/85/R28
Optiunea 4 [spate]	-	-	420/85/R38
Кабина			
Complectarea	cu AC si scaun suplimentar	cu AC si scaun suplimentar	cu AC si scaun suplimentar