

ТРАКТОРЫ НАТТАТ СЕРИИ "Т"

МОДЕЛЬ	T4090	T4100	T4110
Двигатель	Perkins	Perkins	Perkins
Серия двигателя	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Экологический уровень	Stage 0	Stage 0	Stage 0
Мощность двигателя [кВ/ЛС/об]	68/92/2200	74.9/102/2200	81/110/2200
Момент двигателя [Нм/об]	393/1400	416/1400	416/1400
Объем двигателя [см³] / кол-во цилиндров	4400/4	4400/4	4400/4
Диаметр цилиндра / ход поршня [мм]	105 / 127	105 / 127	105 / 127
Тип воздушного фильтра	Сухой с индикатором	Сухой с индикатором	Сухой с индикатором
Подача воздуха	Турбина и интеркулер	Турбина и интеркулер	Турбина и интеркулер
Топливный бак [л]	125	125	125
Трансмиссия			
Коробка передач	24F+24R синхронизатор	24F+24R синхронизатор	24F+24R синхронизатор
Сцепление	Двухдисковое, сухой тип	Двухдисковое, сухой тип	Двухдисковое, сухой тип
Блокировка дифференциала и передний мост			
Включение блокировки дифференциала	Электрогидравлическое	Электрогидравлическое	Электрогидравлическое
Включение переднего моста	Электрогидравлическое	Электрогидравлическое	Электрогидравлическое
ВОМ			
Тип ВОМ	Независимый	Независимый	Независимый
Обороты ВОМ - обороты двигателя	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074
Обороты ВОМ - обороты двигателя	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
Опция Hi-Shift	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Реверсный ВОМ	Опционально	Опционально	Опционально
Тормоза			
Многодисковые тормоза	Многодисковая гидравлика	Многодисковая гидравлика	Многодисковая гидравлика
Стояночный тормоз	Механический, ручной	Механический, ручной	Механический, ручной
Активация переднего моста при торможении	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Пневматический тормоз прицепа	Опционально	Опционально	Опционально
Гидравлический тормоз прицепа	Опционально	Опционально	Опционально
Гидросистема и навесное устройство			
Производительность насоса / давление[(л/мин)/бар]	56 / 165	56 / 165	56 / 165
Функции	Автоконтроль s/s	Автоконтроль s/s	Автоконтроль s/s
Гидровыходы [штуки/клапана]	8/4	8/4	8/4
Грузоподъемность навесного устройства [кг]	4500	4500	4500
Размеры и вес			
Вес без балласта [кг]	3920	3980	4040
Вес переднего балласта [кг]	400 (10x40)	400 (10x40)	560 (14x40)
Вес заднего балласта [кг]	140/160 (2x70/2x80)	140/160 (2x70/2x80)	140/160 (2x70/2x80)
Общая длина с передним балластом [мм]	4600	4600	4600
База [мм]	2390	2390	2390
Колея передних колес [мм]	1460-1730	1460-1730	1460-1730
Колея задних колес [мм]	1415-1710	1415-1710	1415-1710
Общая ширина [мм]	2270-2400	2270-2400	2270-2400
Общая высота [мм]	2805	2805	2805
Клиренс [мм]	505	505	505
Шины			
Вариант 1 [перед]	340/85R24	340/85R24	340/85R24
Вариант 1 [зад]	420/85R34	420/85R34	420/85R34
Вариант 2 [перед]	320/85R28	380/70/R24	380/70/R24
Вариант 2 [зад]	380/85R38	480/70/R34	480/70/R34
Вариант 3 [перед]	-	320/85/R28	320/85/R28
Вариант 3 [зад]	-	380/85/R38	380/85/R38
Вариант 4 [перед]	-	-	340/85/R28
Вариант 4 [зад]	-	-	420/85/R38
Кабина			
Комплектация	Кондиционер и доп. место	Кондиционер и доп. место	Кондиционер и доп. место