

TRACTOARE HATTAT SERIA "A"

MODEL	A90	A100	A110
Motor	Perkins	Perkins	Perkins
Serie motor	1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA
Nivelul emisiilor	Stage 0	Stage 0	Stage 0
Puterea motorului [kW/CP/tur]	60.5/82/2200	68/92/2200	78.5/107/2200
Cuplu motor [Nm/tur]	352/1400	393/1400	416/1400
Capacitate cilindrica [cm ³] / nr. de cilindre	4400/4	4400/4	4400/4
Diametrul cilindrului / cursa [mm]	105 / 127	105 / 127	105 / 127
Tip filtru de aer	uscat cu indicator de avertizare	uscat cu indicator de avertizare	uscat cu indicator de avertizare
Tip aspiratie	Turbo și intercooler	Turbo și intercooler	Turbo și intercooler
Rezervor de combustibil [lt]	115	115	115
Transmisie			
Cutia de viteze	12F+12R sincro shuttle	12F+12R sincro shuttle	12F+12R sincro shuttle
Ambreiaj	dublu disc tip uscat	dublu disc tip uscat	dublu disc tip uscat
Blocare diferențial și puntea față			
Actionare blocare diferential	Electro-hidraulică	Electro-hidraulică	Electro-hidraulică
Actionare puntea față	Electro-hidraulică	Electro-hidraulică	Electro-hidraulică
APP			
Tip APP	Independent	Independent	Independent
Turatiile APP - motor	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074
Turatiile APP - motor [optional]	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
APP reversibil	Optional	Optional	Optional
Frână			
Frână	hidraulica cu multi discuri	hidraulica cu multi discuri	hidraulica cu multi discuri
Frână de parcare	mecanică cu acționare manuală	mecanică cu acționare manuală	mecanică cu acționare manuală
Activarea puntei fata prin frână	Standard	Standard	Standard
Frână pneumatică a remorcii	Optional	Optional	Optional
Frână hidraulică a remorcii	Optional	Optional	Optional
Sistem hidraulic si sistem de suspendare			
Capacitatea pompei / presiunea pompei [(lt/min)/bar]	58 / 195	58 / 195	58 / 195
Funcții	autocontrol s/s	autocontrol s/s	autocontrol s/s
Ieșiri hidraulice [ieșire/supape]	4/2 - 6 / 3	4/2 - 6 / 3	6 / 3
Capacitatea sistemului de suspendare [kg]	3700	3700	3700
Dimensiuni și greutate			
Greutate fără balast [kg]	3740	3920	3980
Greutate balast frontal [kg]	320 (8x40)	400 (10x40)	400 (10x40)
Greutate balast spate [kg]	140 (2x70)	160 (2x80)	160 (2x80)
Lungime totală cu balast frontal [mm]	4340	4340	4340
Ampatament [mm]	2300	2300	2300
Setările ecartamentului rotii fata [mm]	1515-1730	1515-1730	1515-1730
Setări ecartament roată spate [mm]	1508-1708	1508-1708	1508-1708
Latime totala [mm]	2165	2165	2165
Înălțimea totală [mm]	2907	2907	2907
Garda la sol [mm]	500	500	500
Cauciucuri			
Opțiunea 1 [față]	340/85R24	340/85R24	340/85R24
Opțiunea 1 [spate]	420/85R34	420/85R34	420/85R34
Opțiunea 2 [față]	-	-	380/70R24
Opțiunea 2 [spate]	-	-	480/70R34
Opțiunea 3 [față]	320/85R28	320/85R28	320/85R28
Opțiunea 3 [spate]	380/85R38	380/85R38	380/85R38
Кабина			
Complectarea	cu AC si scaun suplimentar	cu AC si scaun suplimentar	cu AC si scaun suplimentar