

ТРАКТОРЫ НАТТАТ СЕРИИ "А"

МОДЕЛЬ	A90	A100	A110
Двигатель	Perkins	Perkins	Perkins
Серия двигателя	1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA
Экологический уровень	Stage 0	Stage 0	Stage 0
Мощность двигателя [кВт/ЛС/об]	60.5/82/2200	68/92/2200	78.5/107/2200
Момент двигателя [Нм/об]	352/1400	393/1400	416/1400
Объем двигателя [см³] / кол-во цилиндров	4400/4	4400/4	4400/4
Диаметр цилиндра / ход поршня [мм]	105 / 127	105 / 127	105 / 127
Тип воздушного фильтра	Сухой с индикатором	Сухой с индикатором	Сухой с индикатором
Подача воздуха	Турбина и интеркулер	Турбина и интеркулер	Турбина и интеркулер
Топливный бак [л]	115	115	115
Трансмиссия			
Коробка передач	12F+12R синхронизатор	12F+12R синхронизатор	12F+12R синхронизатор
Сцепление	Двухдисковое, сухой тип	Двухдисковое, сухой тип	Двухдисковое, сухой тип
Блокировка дифференциала и передний мост			
Включение блокировки дифференциала	Электрогидравлическое	Электрогидравлическое	Электрогидравлическое
Включение переднего моста	Электрогидравлическое	Электрогидравлическое	Электрогидравлическое
ВОМ			
Тип ВОМ	Независимый	Независимый	Независимый
Обороты ВОМ - обороты двигателя	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074
Обороты ВОМ - обороты двигателя	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
Реверсный ВОМ	Опционально	Опционально	Опционально
Тормоза			
Многодисковые тормоза	Многодисковая гидравлика	Многодисковая гидравлика	Многодисковая гидравлика
Стояночный тормоз	Механический	Механический	Механический
Активация переднего моста при торможении	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Пневматический тормоз прицепа	Опционально	Опционально	Опционально
Гидравлический тормоз прицепа	Опционально	Опционально	Опционально
Гидросистема и навесное устройство			
Производительность насоса / давление [л/мин]/бар]	58 / 195	58 / 195	58 / 195
Функции	Автоконтроль s/s	Автоконтроль s/s	Автоконтроль s/s
Гидровыходы [штуки/клапана]	4/2 - 6/3	4/2 - 6/3	6 / 3
Грузоподъемность навесного устройства [кг]	3700	3700	3700
Размеры и вес			
Вес без балласта [кг]	3740	3920	3980
Вес переднего балласта [кг]	320 (8x40)	400 (10x40)	400 (10x40)
Вес заднего балласта [кг]	140 (2x70)	160 (2x80)	160 (2x80)
Общая длина с передним балластом [мм]	4340	4340	4340
База [мм]	2300	2300	2300
Колея передних колес [мм]	1515-1730	1515-1730	1515-1730
Колея задних колес [мм]	1508-1708	1508-1708	1508-1708
Общая ширина [мм]	2165	2165	2165
Общая высота [мм]	2907	2907	2907
Клиренс [мм]	500	500	500
Шины			
Вариант 1 [перед]	340/85R24	340/85R24	340/85R24
Вариант 1 [зад]	420/85R34	420/85R34	420/85R34
Вариант 2 [перед]	-	-	380/70R24
Вариант 2 [зад]	-	-	480/70R34
Вариант 3 [перед]	320/85R28	320/85R28	320/85R28
Вариант 3 [зад]	380/85R38	380/85R38	380/85R38
Кабина			
Комплектация	Кондиционер и доп. место	Кондиционер и доп. место	Кондиционер и доп. место